

E. 规格型号

(1) 直线导轨组型号(非互换型)

	MSB	25	E	2	SS	F0	
系列名称：MSB							
尺寸：15, 20, 25, 30, 35							
滑块种类：(1) 中负荷型 TE：法兰型, 上下锁式 TS：四方型 (2) 重负荷型 E：法兰型, 上下锁式 S：四方型 (3) 超重负荷型 LE：法兰型, 上下锁式 LS：四方型							
单支导轨组装之滑块数：1, 2, 3 ...							
密封垫片种类：无记号, UU, SS, ZZ, DD, KK, LL, RR (参考章节15.1 防尘)							
预压：FC (轻预压), F0 (中预压), F1 (重预压)							
非标准滑块注记：无记号, A, B, C, D ...							
导轨种类：R, U ⁽¹⁾ (沉头孔型), T (螺纹孔型)							
导轨长度 (mm)							
导轨起始端孔距E1 (参照图12.2)							
导轨末端孔距E2 (参照图12.2)							
精度等级：N, H, P, SP, UP							
非标准导轨注记：无记号, A, B ...							
导轨防尘配件：无记号, /CC, /MC, /MD (参考章节15.1 导轨防尘配件)							
同平面导轨使用支数：无记号, II, III, IV ...							
注 ⁽¹⁾ ：U型导轨适用于MSB15型号的M4螺栓沉头孔							

+ R 1200 - 20 / 40 P II

